

Välkommen till FlexAccess

FlexAccess erbjuder marknadens mest flexibla lösningar för passage, bokning och betalning – vilken bransch du än är verksam i.

Med oss får du en svensktillverkad produkt med den säkraste driften, den bästa totalekonomi och support i världsklass.



- ✓ Utöka reläutgångar.
- ✓ IP-55 klassad kapsling.
- ✓ Möjlighet att koppla in RFID-läsare.
- ✓ Kort, kod eller tagg med läsare.
- ✓ Behörigheter och veckokalendrar.
- ✓ Digital administration.

FlexAccess

Teknisk data

Utgångar

Två växlande potentialfria reläutgångar med programmerbar funktion. Max belastning 30V AC/DC, 0.5A. Vid inkoppling av kontakter, max tillslagseffekt 60VA.

Ingångar

Fyra programmerbara ingångar med justerbara larmtider. Avsedda för potentialfri slutning eller brytning, t.ex. från ett relä eller brytare. Ingångarna har ett inbyggt pulsräkneverk med S0-standard som exempelvis kan användas för mätning av el, vatten eller värme.

Matningsspänning

10-30 VDC. Max 300 mA, avsakrad med självvåterställande polymersäkring.

Allmänt

Upp till 16st expansionskort kan anslutas till FlexyKey, kombinerat mellan Wireless och Cable, vilket innebär att upp till 66 utgångar kan styras och upp till 66 ingångar kan anslutas. Upp till 32st RFID-läsare kan anslutas.

Mått

Längd: 87,4 mm

Höjd: 87,4 mm

Djup: 38 mm

Strömförbrukning

Vid 24 volts matningsspänning:
typisk förbrukning i viloläge 20 mA.

Kommunikation

2,4GHz trådlös anslutning mot FlexyKey via ESP-NOW protokoll.

Gränssnitt för anslutning mot OSDP RFID-läsare.

Maximalt två läsare per expansionskort.

För kabeltyp vid inkoppling av OSDP läsare, se rekommendationer och standarder för RS485.